




K 470 - batteri-safe

Til sikker opbevaring og transport af prototyper (ADR P910) samt defekte eller beskadigede litiumbatterier i henhold til ADR SV 376, P908. Der findes også bestemmelser for kritisk defekte litiumbatterier i henhold til P911.

Produkt beskrivelse

- Støvfrit indvendigt udstyr med ildfast polster- og opugsningsmateriale af teksturerede glasfibre.
- Kontrolleret og godkendt som emballage til farligt gods i henhold til UN-bestemmelser, dvs. forskriftsmæssig offentlig transport mulig.
- Batterier med en nominel energi på ca. 814 Wh har bestået brandtesten. Temperaturen på beholderens overflade forbliver under 100 °C. Da der er mange faktorer, der spiller ind, såsom cellekemi og -konstruktion, bedes du kontakte ZARGES for yderligere oplysninger.
- Specialbeholder af aluminium af høj kvalitet.
- Med ildfast polstrings- og absorberende materiale af teksturerede glasfibre.
- Støvfrit indvendigt udstyr.
- Til opbevaring og transport af defekte eller beskadigede litiumbatterier iht. ADR SV 376 (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej) og emballeringsinstruks P908.
- Godkendelse til transport af kritisk defekte litiumbatterier i henhold til P911, SV 376 og BAM's bestemmelser. Anmod venligst om dette hos ZARGES.





- Produceret i Tyskland

Hints og særlige funktioner

Produkter med godkendelse i henhold til GGV kan ikke tages tilbage.

Nyttemål pr. rum ca. 500 x 150 x 180 mm.

Produktegenskaber

Antal håndtag	2
Farve på stabelhjørner	Aluminium, natur
Hjørnebeskyttelse	ja
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Integrerede hjul	nej
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	65 kg
Materiale	Aluminium
Nyttemål pr. rum	500mm × 150mm × 180mm
Sikker hele vejen rundt	nej
Stabelhjørnernes materiale	Aluminium
Stablehjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget
Udv. mål max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 250 mm
Volumen	67 l
Vægt	11.5 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.