



## MultiTower 1T, 2,50 m

Høj stabilitet i forbindelse med store højder på grund af pladsbesparende støtteben, som kan klappes ind under flytningen.

### Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 4,50 m til maks. 13,45 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængigt af platformstørrelsen fra 202 kg op til maks. 346 kg.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.
- Kan op til en bestemt stilladshøjde efter behov udskiftes med mindre, billigere hjul.



### Produktegenskaber

Garanti	10 år
Platformbredde	0.6 m
Platformlængde	2.5 m
Platformstørrelse	0,6m × 2,5m

### Produktvarianter



	52123	52133	52143	52153	52163	52173
Arbejdshøjde	4.5 m	5.6 m	6.45 m	7.6 m	8.4 m	9.55 m
Platformhøjde	2.5 m	3.6 m	4.45 m	5.6 m	6.4 m	7.55 m
Stilladshøjde	3.5 m	4.6 m	5.45 m	6.6 m	7.4 m	8.55 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	2.500 mm × 800 mm × 700 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	103.1 kg	147 kg	158.3 kg	196.6 kg	207.9 kg	230.6 kg

	52183	52193	52103	52113
Arbejdshøjde	10.4 m	11.5 m	12.35 m	13.45 m
Platformhøjde	8.4 m	9.5 m	10.35 m	11.45 m
Stilladshøjde	9.4 m	10.5 m	11.35 m	12.45 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	235.8 kg	280.2 kg	285.5 kg	299.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
 stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 15.6.2026  
 Forbehold for ændringer eller fejl.