



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, 2 meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, 2 meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

Produktegenskaber



Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Klotype	Automatisk
Platfombredde	0.6 m
Platfumlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.75 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm

Produktvarianter

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Arbejdshøjde	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Platformhøjde	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Stilladshøjde	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportmål	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Vægt	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg



	52285	52295	52305	52315	52325
Arbejdshøjde	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Platformhøjde	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Stilladshøjde	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportmål	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm
Vægt	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.