



# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

## Produktegenskaber



Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Klotype	Automatisk
Platfombredde	1.2 m
Platfumlængde	1.8 m
Platformstørrelse	1,2m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	1.35 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm

## Produktvarianter

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Arbejdshøjde	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Platformhøjde	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Stilladshøjde	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportmål	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Vægt	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg



	52485	52495	52505	52515	52525
Arbejdshøjde	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Platformhøjde	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Stilladshøjde	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportmål	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Vægt	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.