



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

Produktegenskaber



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Garanti | 10 år |
| Hjul justerbare | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Klotype | Automatisk |
| Platfombredde | 1.2 m |
| Platfumlængde | 2.5 m |
| Platformstørrelse | 1,2m × 2,5m |
| Stilladsbredde | 1.35 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Stilladslængde | 2.5 m |
| Trindiameter | 50 mm |
| Vangediameter | 50 mm |

Produktvarianter

| | 52426 | 52436 | 52446 | 52456 | 52466 | 52476 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Arbejdshøjde | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Platformhøjde | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Stilladshøjde | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Transportmål | 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm |
| Vægt | 124 kg | 161.8 kg | 218.4 kg | 236.2 kg | 292.8 kg | 319 kg |



| | 52486 | 52496 | 52506 | 52516 | 52526 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Arbejdshøjde | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Platformhøjde | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Stilladshøjde | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |
| Transportmål | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |
| Vægt | 375.6 kg | 393.4 kg | 450 kg | 467.8 kg | 524.4 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.