



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.


Produktegenskaber



Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Klotype	Automatisk
Platfombredde	1.2 m
Platformlængde	2.5 m
Platformstørrelse	1,2m × 2,5m
Stilladsbredde	1.35 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Stilladslængde	2.5 m
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm

Produktvarianter

	52426	52436	52446	52456	52466	52476
Arbejdshøjde	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Platformhøjde	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Stilladshøjde	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportmål	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Vægt	124 kg	161.8 kg	218.4 kg	236.2 kg	292.8 kg	319 kg



	52486	52496	52506	52516	52526
Arbejdshøjde	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Platformhøjde	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Stilladshøjde	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportmål	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Vægt	375.6 kg	393.4 kg	450 kg	467.8 kg	524.4 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.