



# CompactMaster S-PLUS 1T

Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.

## Produkt beskrivelse

- Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Stilladsbredde: 0,85 m (indtil yderkant hængsel, klaphed), stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,75 m til maks. 13,55 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 150 mm-drejelige hjul (varenr. 42755) til højdejustering med millimeters nøjagtighed.



## Produktegenskaber

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Garanti           | 10 år       |
| Klotype           | Automatisk  |
| Platformbredde    | 0.6 m       |
| Platformlængde    | 1.8 m       |
| Platformstørrelse | 0,6m × 1,8m |
| Stilladsbredde    | 0.85 m      |



|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Stilladslængde | 1.8 m                        |
| Trindiameter   | 50 mm                        |
| Vangediameter  | 50 mm                        |

## Produktvarianter

|                 | 53099        | 53121        | 53131        | 53141        | 53151        | 53161        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbejdshøjde    | 3.75 m       | 4.6 m        | 5.7 m        | 6.55 m       | 7.65 m       | 8.5 m        |
| Hjul justerbare | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           |
| Hjuldiameter    | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       |
| Platformhøjde   | 1.75 m       | 2.6 m        | 3.7 m        | 4.55 m       | 5.65 m       | 6.5 m        |
| Standarder      | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    |
| Stilladshøjde   | 3 m          | 3.85 m       | 4.95 m       | 5.8 m        | 6.9 m        | 7.75 m       |
| Transportmål    | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |
| Vægt            | 105.8 kg     | 123.6 kg     | 147.8 kg     | 165.6 kg     | 189.8 kg     | 216 kg       |

|                 | 53171        | 53181        | 53191        | 53101        | 53111        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbejdshøjde    | 9.6 m        | 10.45 m      | 11.6 m       | 12.4 m       | 13.55 m      |
| Hjul justerbare | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           |
| Hjuldiameter    | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       |
| Platformhøjde   | 7.6 m        | 8.4 m        | 9.6 m        | 10.4 m       | 11.55 m      |
| Standarder      | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    | EN 1004-1    |
| Stilladshøjde   | 8.9 m        | 9.7 m        | 10.85 m      | 11.7 m       | 12.8 m       |
| Transportmål    | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |
| Vægt            | 231.8 kg     | 249.6 kg     | 273.8 kg     | 291.6 kg     | 315.8 kg     |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.