



CompactMaster S-PLUS 2T

Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.

Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,85 m eller 1,45 m (nederste del inkl. hængsel), stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,75 m til maks. 13,55 m, kan udbygges med seriedelev.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardmæssige hjul: justerbare 150 mm-styrehjul (bestillingsnr. 42759) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Produktegenskaber

Garanti	10 år
Klotype	Automatisk
Nem dørpassage	Ingen
Platformbredde	1.2 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	1,2m × 1,8m
Stilladsbredde	1.45 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)



Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm

Produktvarianter

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Arbejdshøjde	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Hjul justerbare	Ingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hjuldiameter	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Platformhøjde	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Stilladshøjde	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Transportmål	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Arbejdshøjde	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Hjul justerbare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hjuldiameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Platformhøjde	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Stilladshøjde	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 16.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.