



CompactMaster 1T - Basispaket



Hurtig og sikker i større højder: foldestillads, der kan udvides med moduler, med kompakte transportmål og hurtig opbygning og afmontering.


Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,85 m (indtil yderkant hængsel, klaphed), stilladslængde: 1,80 m.
- Kan udvides til en arbejds højde på 12,50 m, derfor allerede udstyret med gennemstigningsklap i basismodulet inkl. platform.
- Praktisk foldestillads, bekvemt at håndtere, til både indendørs og udendørs arbejde.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Minimalt pladsbehov ved transport og opbevaring (sammenklappet mål kun 0,25 x 0,85 m).
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardmæssige hjul: 125 mm med lås (kan ikke justeres) med gummibelægning.

Hints og særlige funktioner

For at overholde EN 1004 er støttebenlovpåkrævede på vare nr. mærket med og fodspark fra platformshøjde 2,0 m. Lovpåkrævede opbygnings dæk for hver 2,0 m er inkl. i styklisten.

Produktegenskaber



Platformbredde	0.6 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Transportmål	1.800 mm × 800 mm

Produktvarianter

	5353300	5353100	5353128	5353138	5353148	5353158
Arbejdshøjde	2.95 m	3.55 m	4.7 m	5.5 m	6.65 m	7.5 m
Platformhøjde	0.95 m	1.55 m	2.7 m	3.5 m	4.65 m	5.5 m
Stilladshøjde	1.65 m	2.55 m	3.7 m	4.5 m	5.65 m	6.5 m

	5353168	5353178	5353188	5353198	5353108
Arbejdshøjde	8.6 m	9.45 m	10.55 m	11.4 m	12.5 m
Platformhøjde	6.6 m	7.45 m	8.55 m	9.4 m	10.5 m
Stilladshøjde	7.6 m	8.45 m	9.55 m	10.4 m	11.5 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.3.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.