



Saferstep L

Den høje skridsikkerhed med Safer Step Technology sørger for en bekvem og sikker opstigning. Stigen har eloxerede vanger.

Produkt beskrivelse

- Den høje skridsikkerhed med Safer Step Technology sørger for en bekvem og sikker opstigning. Stigen har eloxerede vanger.
- Fås også som reolstige.
- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Ydre bredde: 420 mm.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium



Standarder EN 131 professional

Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	68 mm

Produktvarianter

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Antal trin	6	8	10	12	14	16
Arbejdshøjde	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m
Bredde tværstiver	-	-	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m
Stigelængde	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Transportmål	1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Vægt	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.