



Seventec L

De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.

Produkt beskrivelse

- De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.
- Gribevenlig, glat vangeunderside.
- 85 mm dybe trin med antiskridrifling for at kunne stå sikkert.
- Ydre bredde: 400 mm.
- Meget let og dermed nem at bære.
- 7-punkt-trin-vangeforbindelse med støttemellemstykke i trinmidten.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Lysning: 360 mm.



Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 40384 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium



Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	218 mm
Trindybde	85 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	87 mm
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Produktvarianter

	40378	40380	40382	40384
Antal trin	8	10	12	14
Arbejdshøjde	3.05 m	3.45 m	3.9 m	4.35 m
Bredde tværstiver	–	–	–	0.8 m
Stigelængde	2.08 m	2.54 m	2.99 m	3.42 m
Transportmål	2.090 mm × 400 mm × 90 mm	2.550 mm × 400 mm × 90 mm	3.010 mm × 400 mm × 90 mm	3.470 mm × 400 mm × 90 mm
Vægt	5.8 kg	7.2 kg	8.5 kg	11.4 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 30.3.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.