



Stella L

Den fleksible løsning til mange forskellige anvendelser: komfortabel opstigning og god stabilitet på grund af den ekstra bredde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible løsning til mange forskellige anvendelser: komfortabel opstigning og god stabilitet på grund af den ekstra bredde.
- Meget let og samtidig yderst stabil.
- Fås også som reolstige.
- Trindybde 30 mm.
- Ydre bredde: 490 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional



Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Antal trin	6	8	10	12	14	16
Arbejdshøjde	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Bredde tværstiver	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Stigelængde	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Transportmål	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Vangehøjde	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Vægt	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg

	41510	41517	41518
Antal trin	18	20	24
Arbejdshøjde	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Bredde tværstiver	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Stigelængde	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Transportmål	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Vangehøjde	73 mm	73 mm	85 mm
Vægt	11.9 kg	13.2 kg	16 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.