



Strato DL

Det prisbillige alternativ til sikker opstigning og hurtig, fleksibel anvendelse.

Produkt beskrivelse

- Det prisbillige alternativ til sikker opstigning og hurtig, fleksibel anvendelse.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Ydre bredde: 350 mm.
- Den særlige trinkonstruktion sørger for en bred ståflade.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional



Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Antal trin	8	10	12	14	16	18
Arbejdshøjde	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Bredde tværstiver	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Stigelængde	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Transportmål	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Vangehøjde	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Vægt	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg

	44819
Antal trin	20
Arbejdshøjde	6.55 m
Bredde tværstiver	0.99 m
Stigelængde	5.9 m
Transportmål	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Vangehøjde	73 mm
Vægt	12.4 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.