



## EFA L

Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.

### Produkt beskrivelse

- Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Ydre bredde: 420 mm – særlig stabil.



### Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 41255 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Garanti	10 år
Materiale	GFK
Standarder	EN 131 professional
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet

## Produktvarianter

	41251	41253	41255
Antal trin	6	10	14
Arbejdshøjde	2.8 m	3.85 m	4.95 m
Bredde tværstiver	-	-	0.9 m
Stigelængde	1.92 m	2.993 m	4.16 m
Transportmål	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	4.164 mm × 430 mm × 70 mm
Vangehøjde	58 mm	58 mm	73 mm
Vægt	5.6 kg	8.6 kg	12.4 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.