



Comfortstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

Hints og særlige funktioner

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Coating | eloxeret |
| Garanti | 10 år |
| Materiale | Aluminium |
| Standarder | EN 131 professional |
| Trin-vangeforbindelse | Skruet |
| Trinafstand lodret | 250 mm |
| Trindybde | 80 mm |
| Trintype | Polstret trinforkant |



Produktvarianter

| | 41402 | 41403 | 41404 | 41405 | 41406 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal trin | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Arbejdshøjde | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m |
| Lodret ophængningshøjde | =1,45m - =1,69 m | =1,7m - =1,94 m | =1,95m - =2,19 m | =2,2m - =2,44 m | =2,45m - =2,69 m |
| Maksimal lodret ophængningshøjde | 1.69 m | 1.94 m | 2.19 m | 2.44 m | 2.69 m |
| Minimal lodret ophængningshøjde | 1.45 m | 1.7 m | 1.95 m | 2.2 m | 2.45 m |
| Transportmål | 1.660 mm × 380 mm × 100 mm | 1.900 mm × 380 mm × 100 mm | 2.140 mm × 380 mm × 100 mm | 2.380 mm × 380 mm × 140 mm | 2.300 mm × 380 mm × 150 mm |
| Vægt | 4.5 kg | 5.2 kg | 5.9 kg | 6.6 kg | 7.3 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.