



Comfortstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Reolophængningsstigerne har to ophængningskroge til føringskinnen samt yderligere kroge til lodret henstilling ved reolen.

Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!

Opfylder standarden EN 131 professional.



Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Standarder EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse Skruet	Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 80 mm	Trintype Polstret trinforkant	

Produktvarianter

Varenummer 41402	Varenummer 41403	Varenummer 41404
Antal trin 6	Antal trin 7	Antal trin 8
Arbejdshøjde	Arbejdshøjde	Arbejdshøjde



2.75 m	3 m	3.25 m
Lodret ophængningshøjde =1,45m-=1,69 m	Lodret ophængningshøjde =1,7m-=1,94 m	Lodret ophængningshøjde =1,95m-=2,19 m
Maksimal lodret ophængningshøjde 1.69 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 1.94 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 2.19 m
Minimal lodret ophængningshøjde 1.45 m	Minimal lodret ophængningshøjde 1.7 m	Minimal lodret ophængningshøjde 1.95 m
Transportmål 1.660 mm x 380 mm x 100 mm	Transportmål 1.900 mm x 380 mm x 100 mm	Transportmål 2.140 mm x 380 mm x 100 mm
Vægt 4.5 kg	Vægt 5.2 kg	Vægt 5.9 kg
Varenummer 41405	Varenummer 41406	
Antal trin 9	Antal trin 10	
Arbejdshøjde 3.5 m	Arbejdshøjde 3.75 m	
Lodret ophængningshøjde =2,2m-=2,44 m	Lodret ophængningshøjde =2,45m-=2,69 m	
Maksimal lodret ophængningshøjde 2.44 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 2.69 m	
Minimal lodret ophængningshøjde 2.2 m	Minimal lodret ophængningshøjde 2.45 m	
Transportmål 2.380 mm x 380 mm x 140 mm	Transportmål 2.300 mm x 380 mm x 150 mm	
Vægt 6.6 kg	Vægt 7.3 kg	