



## Saferstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

### Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.



### Hints og særlige funktioner

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!

Opfylder standarden EN 131 professionel.



### Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step



## Produktvarianter

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Antal trin	6	8	10	12	14
Lodret ophængningshøjde	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Minimal lodret ophængningshøjde	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Transportmål	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Vægt	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
 stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 27.6.2026  
 Forbehold for ændringer eller fejl.