



Saferstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Reolophængningsstigerne har to ophængningskroge til føringskinnen samt yderligere kroge til lodret henstilling ved reolen.

Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!

Opfylder standarden EN 131 professional.



Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Standarder EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 265 mm	Trindybde 80 mm	Trintype Safer Step	

Produktvarianter

Varenummer 1041356	Varenummer 1041358	Varenummer 1041360
Antal trin 6	Antal trin 8	Antal trin 10
Lodret ophængningshøjde	Lodret ophængningshøjde	Lodret ophængningshøjde



=1,31m-1,78 m	=1,79m-2,28 m	=2,29m-2,82 m
Maksimal lodret ophængningshøjde 1.78 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 2.28 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 2.82 m
Minimal lodret ophængningshøjde 1.31 m	Minimal lodret ophængningshøjde 1.79 m	Minimal lodret ophængningshøjde 2.29 m
Transportmål 1.940 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportmål 2.500 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportmål 3.060 mm x 423 mm x ca. 120 mm
Vægt 7 kg	Vægt 10.2 kg	Vægt 11.3 kg
Varenummer 1041362	Varenummer 1041364	
Antal trin 12	Antal trin 14	
Lodret ophængningshøjde =2,83m-3,35 m	Lodret ophængningshøjde =3,36m-3,87 m	
Maksimal lodret ophængningshøjde 3.35 m	Maksimal lodret ophængningshøjde 3.87 m	
Minimal lodret ophængningshøjde 2.83 m	Minimal lodret ophængningshøjde 3.36 m	
Transportmål 3.620 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportmål 4.180 mm x 423 mm x ca. 120 mm	
Vægt 12.5 kg	Vægt 13.8 kg	