



Comfortstep Trec LH

Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskinner og fjederbremsehjul kan tilpasses individuelt i højden.

Produkt beskrivelse

- Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskinner og fjederbremsehjul kan tilpasses individuelt i højden.
- Både stigetop og bund med fjederbelastede hjul bremser reolstigen ved belastning.
- I hviletilstand kan stigen stilles op ad reolen for at spare plads.

Hints og særlige funktioner

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!

Opfylder standarden EN 131 professional.



Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm



Trintype Polstret trinforkant

Produktvarianter

	41412	41413	41414	41415	41416
Antal trin	6	7	8	9	10
Arbejdshøjde	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Lodret ophængningshøjde	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Minimal lodret ophængningshøjde	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Transportmål	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Vægt	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.