



## Everest 2E

Den komfortable løsning til arbejde i store højder. Ekstra bredde for bekvem og sikker opstigning.

### Produkt beskrivelse

- Den komfortable løsning til arbejde i store højder. Ekstra bredde for bekvem og sikker opstigning.
- Fra længde 8,30 m er overstigen monteret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 40245-40247.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Nylonglidere i topbeslag og toptrin gør stigen ekstra let at betjene.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

### Produktegenskaber

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>Natur</b>	Garanti <b>10 år</b>	Materiale <b>Aluminium</b>	Standarder <b>EN 131 professional</b>
Tophjul <b>Gummi</b>	Trin-vangeforbindelse <b>Bertlet</b>	Trinafstand lodret <b>270 mm</b>	Trindybde <b>30 mm</b>	Trintype <b>Riflet</b>
Understigens ydre bredde <b>490 mm</b>				

### Produktvarianter



Varenummer <b>40245</b>	Varenummer <b>40246</b>	Varenummer <b>40247</b>
Antal trin <b>2 x 6</b>	Antal trin <b>2 x 8</b>	Antal trin <b>2 x 10</b>
Arbejdshøjde <b>3.8 m</b>	Arbejdshøjde <b>4.85 m</b>	Arbejdshøjde <b>5.75 m</b>
Stigelængde, kørt ind <b>1.83 m</b>	Bredde tværstiver <b>0.9 m</b>	Bredde tværstiver <b>1 m</b>
Stigelængde, kørt ud <b>2.95 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>2.39 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>3 m</b>
Transportmål <b>1.830 mm x 500 mm x 130 mm</b>	Stigelængde, kørt ud <b>4.07 m</b>	Stigelængde, kørt ud <b>4.96 m</b>
Vangehøjde <b>58 mm</b>	Transportmål <b>2.390 mm x 500 mm x 130 mm</b>	Transportmål <b>3.000 mm x 500 mm x 140 mm</b>
Vægt <b>7.6 kg</b>	Vangehøjde <b>68 mm</b>	Vangehøjde <b>68 mm</b>
	Vægt <b>9.8 kg</b>	Vægt <b>13.5 kg</b>
Varenummer <b>40248</b>	Varenummer <b>40249</b>	Varenummer <b>40214</b>
Antal trin <b>2 x 12</b>	Antal trin <b>2 x 14</b>	Antal trin <b>2 x 16</b>
Arbejdshøjde <b>6.8 m</b>	Arbejdshøjde <b>7.9 m</b>	Arbejdshøjde <b>9 m</b>
Bredde tværstiver <b>1.1 m</b>	Bredde tværstiver <b>1.2 m</b>	Bredde tværstiver <b>1.2 m</b>
Stigelængde, kørt ind <b>3.56 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>4.07 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>4.7 m</b>



Stigelængde, kørt ud <b>6.09 m</b>	Stigelængde, kørt ud <b>7.21 m</b>	Stigelængde, kørt ud <b>8.33 m</b>
Transportmål <b>3.570 mm × 500 mm × 160 mm</b>	Transportmål <b>4.130 mm × 500 mm × 160 mm</b>	Transportmål <b>4.690 mm × 500 mm × 180 mm</b>
Vangehøjde <b>73 mm</b>	Vangehøjde <b>85 mm</b>	Vangehøjde <b>98 mm</b>
Vægt <b>18 kg</b>	Vægt <b>19.5 kg</b>	Vægt <b>26.2 kg</b>
Varenummer <b>40215</b>	Varenummer <b>40216</b>	Varenummer <b>40217</b>
Antal trin <b>2 × 18</b>	Antal trin <b>2 × 20</b>	Antal trin <b>2 × 24</b>
Arbejdshøjde <b>9.75 m</b>	Arbejdshøjde <b>10.85 m</b>	Arbejdshøjde <b>12.75 m</b>
Bredde tværstiver <b>1.2 m</b>	Bredde tværstiver <b>1.2 m</b>	Bredde tværstiver <b>1.2 m</b>
Stigelængde, kørt ind <b>5.2 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>5.74 m</b>	Stigelængde, kørt ind <b>6.9 m</b>
Stigelængde, kørt ud <b>9.13 m</b>	Stigelængde, kørt ud <b>10.25 m</b>	Stigelængde, kørt ud <b>12.22 m</b>
Transportmål <b>5.210 mm × 500 mm × 230 mm</b>	Transportmål <b>5.770 mm × 500 mm × 230 mm</b>	Transportmål <b>6.900 mm × 500 mm × 230 mm</b>
Vangehøjde <b>98 mm</b>	Vangehøjde <b>114 mm</b>	Vangehøjde <b>114 mm</b>
Vægt <b>28.8 kg</b>	Vægt <b>33 kg</b>	Vægt <b>41.5 kg</b>