



Everest 2DE

Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.

Produkt beskrivelse

- Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 44834 og 44820.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Understigens ydre bredde: 420 mm.
- Trinkroge og topbeslag af ekstruderet aluminium.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet



Trinafstand lodret 265 mm

Trindybde 38 mm

Trintype Riflet

Understigens ydre bredde 420 mm

Produktvarianter

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Antal trin	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Arbejdshøjde	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Bredde tværstiver	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Stigelængde, kørt ind	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Stigelængde, kørt ud	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Transportmål	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Vangehøjde	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Vægt	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.