



Skyline 2E

Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.

Produkt beskrivelse

- Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatisk virkende indfaldskroge.
- Overstige udstyret med tophjul.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Kan bekvemt indstilles i højden fra trin til trin, med vægskånende hjul.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Bredde tværstiver 1.2 m	Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium
Standarder EN 131 professional	Tophjul Gummi	Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 270 mm	Trindybde 30 mm
Trintype	Understigens ydre bredde			



Riflet

490 mm

Produktvarianter

Varenummer 40206	Varenummer 40207	Varenummer 40208
Antal trin 2 x 14	Antal trin 2 x 16	Antal trin 2 x 18
Arbejdshøjde 7.9 m	Arbejdshøjde 9 m	Arbejdshøjde 9.75 m
Stigelængde, kørt ind 4.14 m	Stigelængde, kørt ind 4.7 m	Stigelængde, kørt ind 5.2 m
Stigelængde, kørt ud 7.21 m	Stigelængde, kørt ud 8.33 m	Stigelængde, kørt ud 9.13 m
Transportmål ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm	Transportmål ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm	Transportmål ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm
Vangehøjde 85mm	Vangehøjde 98mm	Vangehøjde 98mm
Vægt 23 kg	Vægt 25.9 kg	Vægt 32.2 kg
Varenummer 40209	Varenummer 40210	
Antal trin 2 x 20	Antal trin 2 x 24	
Arbejdshøjde 10.85 m	Arbejdshøjde 12.75 m	
Stigelængde, kørt ind 5.74 m	Stigelængde, kørt ind 6.9 m	



Stigelængde, kørt ud 10.25 m	Stigelængde, kørt ud 12.22 m
Transportmål ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm	Transportmål ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm
Vangehøjde 114mm	Vangehøjde 114mm
Vægt 33.8 kg	Vægt 42.6 kg