



## Skyline 2E

Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.

### Produkt beskrivelse

- Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatisk virkende indfaldskroge.
- Overstige udstyret med tophjul.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



### Hints og særlige funktioner

Kan bekvemt indstilles i højden fra trin til trin, med vægskånende hjul.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Tophjul	Gummi
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	490 mm

## Produktvarianter

	40206	40207	40208	40209	40210
Antal trin	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Arbejdshøjde	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Stigelængde, kørt ind	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Stigelængde, kørt ud	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Transportmål	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Vangehøjde	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Vægt	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.