



## Skyline 3E

Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.

### Produkt beskrivelse

- Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Højdeindstilling af midter- og overstigen ved hjælp af to hejsetræk.
- Højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen.
- Stige med varenummer 40448 er udstyret med 2 letmetalfødder, der gør det nemt at stille den op og støtte den. (Må ikke bruges fritstående!)
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Nylonglidere i topbeslag og toptrin gør stigen ekstra let at betjene.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Belastning        | max. 150 kg |
| Bredde tværstiver | 1.2 m       |



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Certificering         | TÜV-SÜD             |
| Coating               | Natur               |
| Garanti               | 10 år               |
| Materiale             | Aluminium           |
| Standarder            | EN 131 professional |
| Tophjul               | Gummi               |
| Trin-vangeforbindelse | Bertlet             |
| Trinafstand lodret    | 270 mm              |
| Trindybde             | 30 mm               |
| Trintype              | Riflet              |
| Vangehøjde            | 98 mm               |

## Produktvarianter

|                          | 40446                      | 40447                      | 40448                      |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal trin               | 3 × 15                     | 3 × 18                     | 3 × 20                     |
| Arbejdshøjde             | 11.15 m                    | 13.1 m                     | 14.7 m                     |
| Stigelængde, kørt ind    | 4.4 m                      | 5.25 m                     | 5.8 m                      |
| Stigelængde, kørt ud     | 10.55 m                    | 12.55 m                    | 14.2 m                     |
| Transportmål             | 4.420 mm × 565 mm × 228 mm | 5.260 mm × 565 mm × 228 mm | 5.820 mm × 718 mm × 242 mm |
| Understigens ydre bredde | 560 mm                     | 560 mm                     | 590 mm                     |
| Vangehøjde               | 86mm / 98mm                | 86mm / 98mm                | 98mm / 98mm                |
| Vægt                     | 45 kg                      | 53 kg                      | 68 kg                      |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.