



Skyline EFA 2E

Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Væghjul med skånende overflade.
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Understigens ydre bredde: 430 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber



Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Materiale	GFK
Standarder	EN 131 professional
Tophjul	Gummi
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	420 mm
Vangehøjde	90 mm

Produktvarianter

	41274	41276
Antal trin	2 × 14	2 × 16
Arbejdshøjde	7.95 m	8.5 m
Bredde tværstiver	1.1 m	1.2 m
Stigelængde, kørt ind	4.09 m	4.64 m
Stigelængde, kørt ud	7.17 m	7.72 m
Transportmål	4.100 mm × 470 mm × 150 mm	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Vægt	35.7 kg	41.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.