



## Comfortstep S

Mere end bare end bare skinnebenschuttløse:  
 polstretre forkanter på trinene og den bredeste  
 platform i sin klasse gør selv længere ture betydeligt  
 mere behagelige.

### Produkt beskrivelse

- Mere end bare end bare skinnebenschuttløse:  
 polstretre forkanter på trinene og den bredeste  
 platform i sin klasse gør selv længere ture  
 betydeligt mere behagelige.
- Den bredeste platform i sin klasse med polstret  
 forkant, der sikrer et sikkert og afslappet fodfæste,  
 selv ved længerevarende arbejde.
- Dybe trin med polstret trinforkant for bekvem  
 stående stilling.
- Skridsikre 2K-stigesko med stor kontaktflade.
- 80 mm dybe trin med polstret forkant skåner  
 skinnebenene.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af  
 plads til værktøj og smådele.
- Fra 4 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet  
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og  
 profiler af ekstruderet aluminium.
- Skruet trin-vangeforbindelse.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



## Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant
Vangehøjde	42 mm

## Produktvarianter

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Grundareal	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Platformhøjde	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Sikring	-	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Stigelængde	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Transportmål	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Vægt	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
lodret stighøjde	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
nedre, ydre bredde	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41427
Antal trin inkl. platform	10
Arbejdshøjde	4.5 m
Grundareal	1,94 m × 0,7 m
Platformhøjde	2.49 m
Sikring	Bæltebånd
Stigelængde	3.45 m
Transportmål	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm
Vægt	14.4 kg
lodret stighøjde	3.17 m
nedre, ydre bredde	0.7 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.