



## EFAmix S

Specialstigen til alt arbejde i elektriske omgivelser.

### Produkt beskrivelse

- Specialstigen til alt arbejde i elektriske omgivelser.
- Til arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478.
- 80 mm dybe letmetaltrin med skridsikker rifling.
- Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
- Sikker fralægning af tilbehør og værktøj i kunststof-aflæggebakke.
- Sammenklappet kun 88 mm dyb.
- Trin af strengpresset aluminiumprofil.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Belastning	max. 150 kg
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium / kunststof
Platformbredde	250 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional



Trin-vangeforbindelse

Bertlet

Trinafstand lodret	230 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	50 mm
Vangehøjde	50 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	50mm / 50mm

## Produktvarianter

	40431	40432	40433	40434	40435
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7
Arbejdshøjde	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Grundareal	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Platformhøjde	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Stigelængde	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Transportmål	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Vægt	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
nedre, ydre bredde	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 16.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.