



Scana S

Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvis opgaver.

Produkt beskrivelse

- Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvis opgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket være den praktiske aflæggebakke.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nem op- og nedstigning på 80 mm dybe trin.
- Fra 6 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Optimal platformstabilitet takket være robuste ekstruderede profiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium



Platformbredde	250 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	40mm / 40mm

Produktvarianter

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Grundareal	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m
Platformhøjde	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
Sikring	-	-	-	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd
Stigelængde	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Transportmål	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Vægt	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg
lodret stighøjde	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m
nedre, ydre bredde	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.