



## Megastep B

Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.

### Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige,  
 eloxerede, sorte vange.
- Robuste stålhængsler.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet  
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker  
 stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling  
 mellem trin og stang med profiler af ekstruderet  
 aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm

## Produktvarianter

	41189	41190	41191	41192
Antal trin	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Arbejdshøjde	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Grundareal	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Stigelængde	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Transportmål	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Vægt	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
lodret stighøjde	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m
nedre, ydre bredde	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
 stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026  
 Forbehold for ændringer eller fejl.