




Saferstep B

Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.

Produkt beskrivelse

- Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.
- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Robuste hængsler af trykstøbt aluminium.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Med en trinbredde på 280 mm tilbyder den den største arbejds højde i sin klasse.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år



Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	68 mm

Produktvarianter

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Antal trin	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbejdshøjde	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Grundareal	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Stigelængde	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Transportmål	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Vægt	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
lodret stighøjde	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
nedre, ydre bredde	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m

	41310	41312	41314	41316
Antal trin	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Arbejdshøjde	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Grundareal	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m



	41310	41312	41314	41316
Stigelængde	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Transportmål	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Vægt	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
lodret stighøjde	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m
nedre, ydre bredde	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 17.5.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.