



Comfortstep B

Polstret forkanter på trinene skåner skinnebenene og gør længerevarende arbejde i højden betydeligt mere behageligt.

Produkt beskrivelse

- Polstret forkanter på trinene skåner skinnebenene og gør længerevarende arbejde i højden betydeligt mere behageligt.
- Dybe trin med polstret trinforkant for bekvem stående stilling.
- 80 mm dybe trin med polstret forkant skåner skinnebenene.
- Skridsikre 2K-stigesko med stor kontaktflade.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion til daglig brug: Profiler af ekstruderet aluminium.
- Skruet trin-vangeforbindelse.



Hints og særlige funktioner

Maksimal komfort på grund af trinpolstring.
 Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant

Produktvarianter

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Antal trin	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbejdshøjde	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Grundareal	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Stigelængde	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Transportmål	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Vangehøjde	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Vægt	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
lodret stighøjde	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
nedre, ydre bredde	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
	41438		41430			
Antal trin	2 × 10		2 × 11			
Arbejdshøjde	4 m		4.25 m			
Grundareal	2,16 m × 0,65 m		2,36 m × 0,68 m			



	41438	41430
Stigelængde	2.72 m	2.99 m
Transportmål	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Vangehøjde	48 mm	48 mm
Vægt	15.8 kg	17.6 kg
lodret stighøjde	2.5 m	2.75 m
nedre, ydre bredde	0.65 m	0.68 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.