



Nova B

Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.

Produkt beskrivelse

- Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.
- Stabilt opstigningsudstyr til afslappet arbejde i op til 3,65 meters højde.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.
- Robuste stålhængsler.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm

Produktvarianter

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Antal trin	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbejdshøjde	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Grundareal	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Stigelængde	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Transportmål	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Vægt	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
lodret stighøjde	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m
nedre, ydre bredde	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m



	42470
Antal trin	2 × 10
Arbejdshøjde	3.7 m
Grundareal	1,78 m × 0,61 m
Stigelængde	2.3 m
Transportmål	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Vægt	21.5 kg
lodret stighøjde	2.15 m
nedre, ydre bredde	0.61 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 24.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.