



XLstep B

Kan bæres fra begge sider, let at bære, robust i brug:
 perfekt til hyppige flytninger.

Produkt beskrivelse

- Kan bæres fra begge sider, let at bære, robust i brug: perfekt til hyppige flytninger.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Skridsikre 2K-stigesko med stor kontaktflade.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion til daglig brug: Profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional



Trin-vangeforbindelse

Nittet

Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Antal trin	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbejdshøjde	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Grundareal	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Stigelængde	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Transportmål	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Vangehøjde	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Vægt	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
lodret stigeøjde	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
nedre, ydre bredde	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
	41270					
Antal trin	2 × 10					
Arbejdshøjde	4 m					
Grundareal	2,15 m × 0,65 m					
Stigelængde	2.71 m					
Transportmål	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm					
Vangehøjde	48 mm					
Vægt	15.8 kg					



	41270
lodret stighøjde	2.49 m
nedre, ydre bredde	0.65 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 4.7.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.