DATABLAD

Coni B

Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.
- Stabile letmetaltrin (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet ståflade.
- Robuste, stabilt fastskruede stålhængsler.
- Sikring mod udspredning ved hjælp af to højstyrke polyesterbånd, der er fastgjort til trinene på en måde, der forhindrer vridning.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Yderligere stabilisering med afstivning ved det nederste trin.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.







HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Wienerstigen til maksimale arbejdshøjder op til 6,70 m.
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet


PRODUKTVARIANTER

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Antal trin	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Arbejdshøjde	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Grundareal	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Stigelængde	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Transportmål	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Vangehøjde	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Vægt	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
lodret stigehøjde	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
nedre, ydre bredde	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Antal trin	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Arbejdshøjde	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Grundareal	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Stigelængde	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Transportmål	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Vangehøjde	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Vægt	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
lodret stigehøjde	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
nedre, ydre bredde	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 13



Drejefod med gummibelægning 100 x 55 mm
Varenummer 40997



Drejefod med gummibelægning 125 x 50 mm
Varenummer 40226

Fjederbelastede hjul til trappe- og wienerstiger
Varenummer 21009621 · 21009626 · 21009622



Jordspidser
Varenummer 40939



Kædesikring
Varenummer 40252



Påsætningsplantform
Varenummer 40450



Spandkrog
Varenummer 40115



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Universal stabilisator
Varenummer 41348 · 41400 · 41401



Vangeforlænger
Varenummer 40922



Værktøjs bakke
Varenummer 40920



Værktøjstaske
Varenummer 40300



Værktøjstaske
Varenummer 40301

RESERVEDELE 8



Afstivning
Varenummer 820816



Endekappe
Varenummer 824160 · 824152 · 824165 · +2



Hængsel
Varenummer 809021



Indvendig sko
Varenummer 824347 · 824350 · 824486 · +2



Indvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824321



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800606



Sikring (perlonbånd)
Varenummer 829729 · 827613 · 827675 · +4



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824475 · 824282 · 824283

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.