



Coni B

Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.

Produkt beskrivelse

- Til alle, der vil højt op: fleksibel opstigning med op til 20 trin til arbejdshøjder op til 6,70 m.
- Stabile letmetaltrin (30 x 30 mm) med skridsikker, riflet ståflade.
- Robuste, stabilt fastskruede stålhængsler.
- Sikring mod udspreddning ved hjælp af to højstyrke polyesterbånd, der er fastgjort til trinene på en måde, der forhindrer vridning.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Yderligere stabilisering med afstivning ved det nederste trin.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Wienerstigen til maksimale arbejdshøjder op til 6,70 m.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber


Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Antal trin	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Arbejdshøjde	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Grundareal	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Stigelængde	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Transportmål	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Vangehøjde	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Vægt	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
lodret stigeøjde	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
nedre, ydre bredde	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Antal trin	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Arbejdshøjde	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Grundareal	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Stigelængde	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Transportmål	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Vangehøjde	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Vægt	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
lodret stigeøjde	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
nedre, ydre bredde	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 15.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.