



EFAmix B

Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.

Produkt beskrivelse

- Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.
- Høj beskyttelse i forbindelse med arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Sikker stilling på 60 mm dybe, skridsikre, brede letmetaltrin.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Robust stålhængsel.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Garanti 10 år	Materiale Aluminium / kunststof	Sikring Bæltebånd	Standarder EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 265 mm	Trindybde 60 mm	Trintype Riflet	Vangehøjde 58 mm

Produktvarianter



Varenummer 41165	Varenummer 41166	Varenummer 41167
Antal trin 2 x 4	Antal trin 2 x 5	Antal trin 2 x 6
Arbejdshøjde 2.6 m	Arbejdshøjde 2.85 m	Arbejdshøjde 3.1 m
Grundareal 0,96 m x 0,48 m	Grundareal 1,13 m x 0,51 m	Grundareal 1,31 m x 0,54 m
Stigelængde 1.34 m	Stigelængde 1.62 m	Stigelængde 1.9 m
Transportmål 1.344 mm x 480 mm x 162 mm	Transportmål 1.625 mm x 510 mm x 162 mm	Transportmål 1.904 mm x 540 mm x 162 mm
Vægt 7.8 kg	Vægt 9.6 kg	Vægt 11.4 kg
lodret stighøjde 1.29 m	lodret stighøjde 1.55 m	lodret stighøjde 1.82 m
nedre, ydre bredde 0.47 m	nedre, ydre bredde 0.5 m	nedre, ydre bredde 0.53 m
Varenummer 41168	Varenummer 41169	Varenummer 41170
Antal trin 2 x 8	Antal trin 2 x 10	Antal trin 2 x 12
Arbejdshøjde 3.65 m	Arbejdshøjde 4.15 m	Arbejdshøjde 4.7 m
Grundareal 1,81 m x 0,6 m	Grundareal 2,17 m x 0,66 m	Grundareal 2,55 m x 0,72 m
Stigelængde 2.46 m	Stigelængde 3.02 m	Stigelængde 3.58 m



Transportmål 2.464 mm x 600 mm x 162 mm	Transportmål 3.024 mm x 660 mm x 162 mm	Transportmål 3.584 mm x 720 mm x 162 mm
Vægt 14.8 kg	Vægt 18.8 kg	Vægt 22.5 kg
Iodret stighøjde 2.33 m	Iodret stighøjde 2.86 m	Iodret stighøjde 3.38 m
nedre, ydre bredde 0.59 m	nedre, ydre bredde 0.65 m	nedre, ydre bredde 0.71 m