



EFAmix B

Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.

Produkt beskrivelse

- Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.
- Høj beskyttelse i forbindelse med arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Sikker stilling på 60 mm dybe, skridsikre, brede letmetaltrin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Robust stålhængsel.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium / kunststof
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm

Produktvarianter

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Antal trin	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Arbejdshøjde	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Grundareal	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Stigelængde	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Transportmål	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Vægt	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
lodret stigeøjde	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
nedre, ydre bredde	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektivt 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.