



Multitec M

Den kompakte version med mangfoldige anvendelsesmuligheder og et fordelagtigt forhold mellem pris og kvalitet.

Produkt beskrivelse

- Den kompakte version med mangfoldige anvendelsesmuligheder og et fordelagtigt forhold mellem pris og kvalitet.
- Kan anvendes som enkeltstige, som wienerstige eller som praktisk arbejdsplatform.
- Bestillingsnr. 42377-42379 med sammenklappelig platform af træ til anvendelse som arbejdsplatform.
- Bestillingsnr. 42377 - 42379 er udstyret med to stabilisatorer, bestillingsnr. 42384 med en stabilisator.
- Grundstigens ydre bredde: 350 mm.
- Med automatikstålhængsler.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 42384 må ikke anvendes som arbejdsplatform og enkeltstige med vægstøtte.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år



Materiale	Aluminium
Mål sammenklappet	Missing translation
Standarder	EN 131-4
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	42377	42378	42384	42379
Antal trin	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5
Arbejdshøjde	4.45 m	5 m	5.5 m	5.5 m
Højde som arbejdsplatform	0.99 m	0.99 m	–	0.99 m
Længde som arbejdsplatform	1.55 m	2.11 m	–	2.67 m
Længde som enkeltstige	3.62 m	4.19 m	4.74 m	4.74 m
Længde som wienerstige	1.85 m	2.13 m	2.41 m	2.41 m
Transportmål	1.030 mm × 360 mm × 270 mm	1.230 mm × 350 mm × 270 mm	1.310 mm × 360 mm × 270 mm	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
Vangehøjde	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Vægt	16.2 kg	19 kg	15.5 kg	22.2 kg
lodret stighøjde	1.75 m	2 m	2.3 m	2.3 m
nedre, ydre bredde	0.75 m	0.8 m	0.9 m	0.9 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.