



Varioflex B

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevinge med drejeregreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag. Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Trin-vangeforbindelse Bertlet
Trinafstand lodret 265 mm	Trindybde 30 mm	Trintype Riflet	ekstra indstillingsområde på stigedelen 0.4 m	

Produktvarianter

Varenummer 41936	Varenummer 41938
----------------------------	----------------------------



Antal trin 2 x 6	Antal trin 2 x 8
Arbejdshøjde 3 m	Arbejdshøjde 3.55 m
Stigelængde uden forlængelse 1.8 m	Stigelængde uden forlængelse 2.35 m
Transportmål 1.850 mm x 600 mm x 140 mm	Transportmål 2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Vægt 12.5 kg	Vægt 15.5 kg
ekstra indstillingsområde på støttedelen 1.3 m	ekstra indstillingsområde på støttedelen 1.85 m