



Varioflex B

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevange med drejeregreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm



Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
ekstra indstillingsområde på stigedelen	0.4 m

Produktvarianter

	41936	41938
Antal trin	2 × 6	2 × 8
Arbejdshøjde	3 m	3.55 m
Stigelængde uden forlængelse	1.8 m	2.35 m
Transportmål	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Vægt	12.5 kg	15.5 kg
ekstra indstillingsområde på støttedelen	1.3 m	1.85 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 17.4.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.