



## Varioflex B

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.

### Produkt beskrivelse

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevange med drejeregreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



### Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm



Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
ekstra indstillingsområde på stigedelen	0.4 m

## Produktvarianter

	41936	41938
Antal trin	2 × 6	2 × 8
Arbejdshøjde	3 m	3.55 m
Stigelængde uden forlængelse	1.8 m	2.35 m
Transportmål	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Vægt	12.5 kg	15.5 kg
ekstra indstillingsområde på støttedelen	1.3 m	1.85 m

### ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026  
Forbehold for ændringer eller fejl.