



Combimaster DX

Prisbilligt alternativ til universel anvendelse som skyde- og wienerstige.

Produkt beskrivelse

- Prisbilligt alternativ til universel anvendelse som skyde- og wienerstige.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Kan anvendes som 2-delt skydestige eller som wienerstige.
- Sikring mod udspredding ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Med tværstang for sikker stilling.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Vanger og styrebeslag af strengpressede aluminiumprofiler for højeste sikkerhed.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år



Grundareal	1,64 m × 0,89 m
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	44868	44870	44872	44874
Antal trin	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Arbejdshøjde	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
Bredde tværstiver	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Stigelængde, kørt ind	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Stigelængde, kørt ud	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Transportmål	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Vangehøjde	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Vægt	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
lodr. højde som wienerstige	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.