



Plazamax P

Meget kompakt i sammenklappet tilstand, høj skridsikkerhed på grund af gummibelagte trin.

Produkt beskrivelse

- Meget kompakt i sammenklappet tilstand, høj skridsikkerhed på grund af gummibelagte trin.
- Sikkerhedsbøjle med praktisk aflæggebakke ved 3-trins variant tilbehør og ved 4- eller 5-trins variant anbragt som standard.
- Stor ståflade: 230 x 360 mm.
- Sikker og komfortable trin med gummibelægning.
- Kan klappes særlig kompakt sammen.
- Vangeender med kunststofafslutninger.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Kompakt pakkemål til transport og opbevaring.
 Opfylder standarden EN 14 183.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platfombredde	360 mm



Platformlængde	230 mm
Standarder	EN 14183
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	230 mm
Trintype	med skridsikker gummibelægning
Vangehøjde	70 mm

Produktvarianter

	41927	41923	41928	41926	41925
Antal trin inkl. platform	2	3	3	4	5
Arbejdshøjde	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Platformhøjde	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Sikkerhedsbøjle	nej	nej	ja	ja	ja
Transportmål	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Vægt	4.6 kg	7.2 kg	8.8 kg	11 kg	13.7 kg
nedre, ydre bredde	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.