



Trappe med platform, transportabel, enkelt, med letmetaltrin og platform

Sikker og let løsning til fleksibelt arbejde: bekvem opstigning, sikker stabilitet på grund af fire fjederhjul og let håndtering.

Produkt beskrivelse

- Sikker og let løsning til fleksibelt arbejde: bekvem opstigning, sikker stabilitet på grund af fire fjederhjul og let håndtering.
- Enkel og hurtig montering på grund af nye samlebeslag.
- Mobil og hurtigt klar til brug på grund af fire fjederstyrehjul (deraf to med bremse).
- Maksimal sikkerhed på grund af platformgelænder på tre sider med højde på 1,00 m.
- Bekvem opstigning på grund af 200 mm dybe trin.
- Stor ståplatform 600 x 800 mm.
- Maksimal belastning 150 kg.



Hints og særlige funktioner


Håndliste i begge sider option ved opstigning i henhold til DIN EN 131-7.

Opfylder standarden EN 131-7.

Produktegenskaber

Belastning

max. 150 kg



Coating	Natur
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1000 mm
Materiale	Aluminium
Platformbredde	600 mm
Platformlængde	800 mm
Standarder	EN 131-7
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	240 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Riflet

Produktvarianter

	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Grundareal	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Platformhøjde	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Transportmål	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Vægt	28.5 kg	31.8 kg	35 kg	38.4 kg	41.8 kg	45.6 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.