



# Trappe med platform, transportabel, enkelt, med stålgitterristtrin og platform

Den fleksible adgangsløsning med gitterristtrin for større skridsikkerhed i forbindelse med vådrumsanvendelser.

## Produkt beskrivelse

- Den fleksible adgangsløsning med gitterristtrin for større skridsikkerhed i forbindelse med vådrumsanvendelser.
- Enkel og hurtig montering på grund af nye samlebeslag.
- Mobil og hurtigt klar til brug på grund af fire fjederstyrejul (deraf to med bremse).
- Maksimal sikkerhed på grund af platformgelænder på tre sider med højde på 1,00 m.
- Bekvem opstigning på grund af 200 mm dybe trin.
- Stor ståplatform 600 x 800 mm.
- Maksimal belastning 150 kg.

## Hints og særlige funktioner

Håndliste i begge sider option ved opstigning i henhold til DIN EN 131-7.

Opfylder standarden EN 131-7.

## Produktegenskaber





Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1000 mm
Materiale	Aluminium/stål, galvaniseret
Platfombredde	600 mm
Platfumlængde	800 mm
Standarder	EN 131-7
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	240 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Gitterrist

## Produktvarianter

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Grundareal	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Platfomhøjde	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Transportmål	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Vægt	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 2.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.