



# Trappe med platform, transportabel, dobbelt, med letmetaltrin og platform

Maksimal fleksibilitet ved op- og nedstigning, større arbejdsområde på trinnene og stor mobilitet samt sikker stabilitet ved hjælp af fire fjederhjul.



## Produkt beskrivelse

- Maksimal fleksibilitet ved op- og nedstigning, større arbejdsområde på trinnene og stor mobilitet samt sikker stabilitet ved hjælp af fire fjederhjul.
- Enkel og hurtig montering på grund af nye samlebeslag.
- Mobil og hurtigt klar til brug på grund af fire fjederstyrehjul (deraf to med bremse).
- Maksimal sikkerhed på grund af platformgelænder på begge sider med højde på 1,00 m.
- Bekvem opstigning på grund af 200 mm dybe trin.
- Stor ståplatform 600 x 800 mm.
- Maksimal belastning 150 kg.



## Hints og særlige funktioner

Håndliste i begge sider option ved opstigning i henhold til DIN EN 131-7.

Opfylder standarden EN 131-7.

## Produktegenskaber



Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1000 mm
Materiale	Aluminium
Platfombredde	600 mm
Platfumlængde	800 mm
Standarder	EN 131-7
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	240 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Riflet

## Produktvarianter

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Antal trin	3	4	5	6	7	8
Antal trin inkl. platform	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbejdshøjde	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Grundareal	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m
Platformhøjde	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Transportmål	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm
Vægt	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 10.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.