



ZAP Safemaster S

Den bertlede platformstige kan nu eftermonteres med støtteben for at opfylde kravene i EN 131-7.

Produkt beskrivelse

- Den bertlede platformstige kan nu eftermonteres med støtteben for at opfylde kravene i EN 131-7.
- Optimal stabilitet takket være stiv samling på begge sider med trykforstærkning.
- Pladsbesparende transport med sammenklappelige, eloxerede håndlister.
- Let og hurtig sammenklapning af stigen ved hjælp af grebet på platformen.
- Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsgelænder på tre sider (højde 1.000 mm).
- Eloxerede håndlister og gelændere.
- Stor aflæggebakke til værktøj og smådele.
- 80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step Technology.
- Støtteben (ekstraudstyr) muliggør efterfølgende opgradering til EN 131-7.



Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år



Gelænderhøjde	1000 mm
Materiale platform	Aluminium riflet metalplade
Platformbredde	400 mm
Platformlængde	400 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	73 mm
Vangehøjde	58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	73mm / 58mm

Produktvarianter

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Antal trin inkl. platform	2	3	4	5	6	7
Arbejdshøjde	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Højde inklusive gelænder	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Platformhøjde	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Stigelængde	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Transportmål	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Vægt	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
nedre, ydre bredde	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m



	41678	41679
Antal trin inkl. platform	8	9
Arbejdshøjde	4.11 m	4.34 m
Højde inklusive gelænder	3.13 m	3.4 m
Platformhøjde	2.11 m	2.34 m
Stigelængde	3.55 m	3.83 m
Transportmål	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
Vægt	19.1 kg	20.4 kg
nedre, ydre bredde	0.77 m	0.8 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.