



ZAP Telemaster S

Sikker og fleksibel: højdeindstillelig platform med gelænder hele vejen rundt for en sikker stilling, enkel at flytte og til at klappe kompakt sammen.

Produkt beskrivelse

- Højdejusterbar platform med stor ståflade med gelænder hele vejen rundt for en sikker og komfortabel stilling.
- Enkel højdeindstilling efter skydestigeprincippet, på den måde kan forskellige højder nås med kun en platformstige.
- Meget enkel opbygning - håndlister og gelændere klappes automatisk op under opbygningen.
- Kan anvendes på trapper og kan klappes særligt kompakt sammen til transport og opbevaring.
- Kan nemt flyttes ved hjælp af to hjul på bagsiden.
- Stor ståflade 665 x 440 mm af 7-lags limet krydsfinerplade med gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og en komfortabel stilling.
- Opfylder den nye europæiske standard DIN EN 131-7.
- Nem at flytte på grund af de to hjul, også i opbygget tilstand.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, derfor nem at transportere og opbevare.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Kan anvendes på trapper.





- Bestillingsnr. 41325 er uden støtteben.
- Nødvendigt antal ballastvægte ved anvendelse
udendørs: 4x (bestillingsnr. 41331).

Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Belastning max. 150 kg	Garanti 10 år	Gelænderhøjde 1 m	Længde 0.4 m
Materiale platform 7-lags, limet krydsfinerplade	Platformbredde 440 mm	Platformlængde 665 mm	Standarder EN 131-7	Trindybde 30 mm

Produktvarianter

Varenummer 41325	Varenummer 41326	Varenummer 41327
Antal trin inkl. platform 5	Antal trin inkl. platform 7	Antal trin inkl. platform 9
Arbejdshøjde 3.34 m	Arbejdshøjde 3.83 m	Arbejdshøjde 4.35 m
Bredde 2.16 m	Bredde 2.44 m	Bredde 2.72 m
Bredde, kørt ind 1 m	Bredde, kørt ind 0.81 m	Bredde, kørt ind 0.81 m
Bredde, kørt ud 1 m	Bredde, kørt ud 2.25 m	Bredde, kørt ud 2.55 m



Grundareal, støtteben kørt ind L x B 1,45m x 1 m	Grundareal, støtteben kørt ind L x B 1,8m x 0,81 m	Grundareal, støtteben kørt ind L x B 2,2m x 0,81 m
Grundareal, støtteben kørt ud L x B 1,45m x 1 m	Grundareal, støtteben kørt ud L x B 1,8m x 2,25 m	Grundareal, støtteben kørt ud L x B 2,2m x 2,55 m
Højde inklusive gelænder max. 2.37 m	Højde inklusive gelænder max. 2.86 m	Højde inklusive gelænder max. 3.38 m
Længde, kørt ind 1.45 m	Længde, kørt ind 1.8 m	Længde, kørt ind 2.2 m
Længde, kørt ud 1.45 m	Længde, kørt ud 1.8 m	Længde, kørt ud 2.2 m
Platformhøjde 0,81m / 1,08m / 1,34m	Platformhøjde 1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m	Platformhøjde 1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m
Transportmål 2.160 mm x 1.020 mm x 400 mm	Transportmål 2.440 mm x 820 mm x 400 mm	Transportmål 2.720 mm x 820 mm x 400 mm
Vægt 28 kg	Vægt 34 kg	Vægt 38.5 kg
Varenummer 41328		
Antal trin inkl. platform 12		
Arbejdshøjde 5.15 m		
Bredde 3.28 m		



Bredde, kørt ind

0.81 m

Bredde, kørt ud

2.5 m

Grundareal, støtteben kørt ind L x B

2,8m × 0,81 m

Grundareal, støtteben kørt ud L x B

2,8m × 2,5 m

Højde inklusive gelænder

max. 4.17 m

Længde, kørt ind

2.8 m

Længde, kørt ud

2.8 m

Platformhøjde

**1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m /
2,9m / 3,15m**

Transportmål

3.280 mm × 820 mm × 400 mm

Vægt

50 kg