



# Brøndafdækninger, runde

## Produkt beskrivelse

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indiv. tværafstivning
- Fra 800 x 800 mm resp. Ø 800 mm med gastykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte



## Produktegenskaber

Form

**Rund med ventilationshætte**

## Produktvarianter

Varenummer <b>47126</b>	Varenummer <b>47127</b>	Varenummer <b>47128</b>
Indvendigt skaktmål <b>625 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>800 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>1000 mm</b>
Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>	Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>	Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>
Transportmål <b>740 mm x 740 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>920 mm x 920 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm</b>
Udførelse <b>Uden isolering</b>	Udførelse <b>Uden isolering</b>	Udførelse <b>Uden isolering</b>
Udv. mål max. L x B x H	Udv. mål max. L x B x H	Udv. mål max. L x B x H



745 mm	920 mm	1120 mm
Varenummer <b>47132</b>	Varenummer <b>47133</b>	Varenummer <b>47134</b>
Indvendigt skaktmål <b>625 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>800 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>1000 mm</b>
Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>	Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>	Materiale <b>Stål, galvaniseret</b>
Transportmål <b>740 mm x 740 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>920 mm x 920 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm</b>
Udførelse <b>Med isolering</b>	Udførelse <b>Med isolering</b>	Udførelse <b>Med isolering</b>
Udv. mål max. L x B x H <b>745 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>920 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>1120 mm</b>
Varenummer <b>47129</b>	Varenummer <b>47130</b>	Varenummer <b>47131</b>
Indvendigt skaktmål <b>625 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>800 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>1000 mm</b>
Materiale <b>Rustfrit stål</b>	Materiale <b>Rustfrit stål</b>	Materiale <b>Rustfrit stål</b>
Transportmål <b>740 mm x 740 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>920 mm x 920 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm</b>
Udførelse <b>Uden isolering</b>	Udførelse <b>Uden isolering</b>	Udførelse <b>Uden isolering</b>
Udv. mål max. L x B x H <b>745 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>920 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>1120 mm</b>
Varenummer <b>47135</b>	Varenummer <b>47136</b>	Varenummer <b>47137</b>



Indvendigt skaktmål <b>625 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>800 mm</b>	Indvendigt skaktmål <b>1000 mm</b>
Materiale <b>Rustfrit stål</b>	Materiale <b>Rustfrit stål</b>	Materiale <b>Rustfrit stål</b>
Transportmål <b>740 mm x 740 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>920 mm x 920 mm x 480 mm</b>	Transportmål <b>1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm</b>
Udførelse <b>Med isolering</b>	Udførelse <b>Med isolering</b>	Udførelse <b>Med isolering</b>
Udv. mål max. L x B x H <b>745 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>920 mm</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>1120 mm</b>