



# Brøndafdækninger, runde

## Produkt beskrivelse

- Dæksel af 2,5 mm tyk plade, med overhøjde i midten, med indiv. tværafstivning
- Fra 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gstrykdæmper.
- Selvlåsende mekanisme, holdeanordning der kun kan lukkes op med hånden.
- Ramme beregnet til betonindstøbning eller montering med bolte



## Produktegenskaber

Form	Rund med ventilationsskorsten
------	-------------------------------

## Produktvarianter

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Indvendigt skaktmål	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Materiale	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret	Stål, galvaniseret
Transportmål	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm



	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Indvendigt skaktmål	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Materiale	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål	rustfrit stål
Transportmål	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Udførelse	uden isolering	uden isolering	uden isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Udv. mål max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.